

## Conectorul E2000/APC



### Specificatii tehnice:

1. Atenuare de insertie (IL): 0.15dB -maxim 0.3dB
2. Atenuare de reflexie (RL): >70dB
3. Durata de viata: 500 cicluri de conectare

### Domeniul de aplicatie:

Rețele telecomunicatii, CATV, LAN, MAN, WAN, Masuratori

### Parametrii tehnici:

- Ferula ceramica 2.5mm diametru;
- Slefuire APC de 8° (angled physical contact);
- Parti componente din plastic (carcasa conector, element suport cablu, capac protectie) de culoare verde;
- Capac protectie cu inchidere/deschidere automata;
- Montabil pe fibra SM 0.9mm diametru, cablu SM 2mm sau 3mm in varianta simplex sau duplex;

## Conectorul E2000/PC SM si MM Simplex si Duplex



### Specificatii tehnice:

1. Atenuare de insertie (IL): 0.15dB -maximum 0.3dB; cablul SM
2. Atenuare de insertie (IL): 0.2dB maximum 0.3dB; cablul MM
3. Atenuare de reflexir (RL): >50dB pentru fibra SM
4. Atenuare de reflexie (RL): >25dB pentru fibra MM
5. Durata de viata: 500 cicluri de conectare

### Domeniul de aplicatie:

Rețele telecomunicatii, CATV, LAN, MAN, WAN, Masuratori

### Parametrii tehnici:

- Ferula ceramica 2.5mm diametru;
- Slefuire PC (physical contact);
- Parti componente din plastic (carcasa conector, element suport cablu, clapeta, capac protectie) d
- Capac protectie cu inchidere/deschidere automata;
- Montabil pe fibra SM 0.9mm diametru, cablu SM 2mm sau 3mm in varianta simplex sau duplex;
- Montabil pe fibra MM (50um&62.5um) de 0.9mm diametru, cablu MM (50um & 62.5um);
- 2mm sau 3mm in varianta simplex sau duplex;

