

## Conectorul SC/APC SM Simplex si Duplex



### Specificatii tehnice:

1. Atenuare de insertie (IL): 0.15dB -masim 0.3dB
2. Atenuare de reflexir (RL): >65dB
3. Durata de viata: 500 cicluri de conectare

### Domeniul de aplicatie:

Rețele telecomunicatii, CATV, LAN, MAN, WAN, FTTx, Masuratori

### Parametrii tehnici:

- Ferula ceramica 2.5mm diametru
- Slefuire APC de 8° (angled physical contact)

- Parti componente: carcasa conector din plastic, mecanism de fixare push&pull, de culoare verde; ca
- Montabil pe fibra SM 0.9mm diametru, cablu SM 1.8-2.1mm sau 2.8-3mm in varianta simplex sau du

### **Conectorul SC/PC SM si MM Simplex sau Duplex**



#### **Specificatii tehnice:**

1. Atenuare de insertie (IL): 0.15dB -maximum 0.3dB; cablul SM
2. Atenuare de insertie (IL): 0.2dB maximun 0.3dB; cablul MM
3. Atenuare de reflexir (RL): >50dB pentru fibra SM
4. Atenuare de reflexie (RL): .>25dB pentru fibra MM
5. Durata de viata: 500 cicluri de conectare-deconectare

**Domeniul de aplicatie:**

Rețele telecomunicatii, CATV, LAN, MAN, WAN, FTTx, Masuratori

**Parametrii tehnici:**

- Ferula ceramica 2.5mm diametru
- Slefuire PC (physical contact)
- Parti componente SM: carcasa conector din plastic albastru, mecanism de fixare push&pull, element superior
- Parti componente MM: carcasa conector din plastic bej, mecanism de fixare push&pull, element superior
- Montabil pe fibra SM 0.9mm diametru, cablu SM 1.8-2.1mm sau 2.8-3mm in varianta simplex sau duplex
- Montabil pe fibra si cablu MM (50um&62.5um) de 0.9mm, 1.8-2.1mm si 2.8-3.0mm diametru in varianta simplex sau duplex